

# karta techniczna



CENTRUM KLEJÓW I USZCZELNIEŃ

Aleja Matek Polskich 39  
93-337 Łódź

www.kleje-przemyslowe.pl  
www.multibond.pl  
e-mail: biuro@kleje-przemyslowe.pl

tel. +48 42 645 75 40, 41 fax: 42

## MULTIBOND-6501

**Концентрированная жидкость для использования.** **чистящая для промышленного использования.**

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

MULTIBOND-6501 - высококонцентрированная водная моющая жидкость с высоким pH для промышленного использования, сервисных мастерских и автомоек. Благодаря высокому содержанию щелочи он особенно подходит для удаления жиросодержащих загрязнений. Минеральные отложения удаляет менее эффективно (накипь).

### ТИПИЧНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ:

MULTIBOND-6501 представляет собой концентрат, который необходимо разбавить по мере необходимости. Сильные загрязнения, например, очистку инструментов после химического производства или частей двигателей или коробок передач, можно удалить с помощью концентрата без разбавления или с водой в соотношении 1:2 или 1:4, предпочтительно путем замачивания в сосуде, предназначенном для мытья. Настенную плитку и полы в мастерских, технические ванны, производственные емкости, сливы и т.д. следует промыть разбавленным раствором с коэффициентом разбавления до 1:40, используя швабру и т.д. Для механической очистки используйте растворы в пропорции:

- 1:20 в машинах без давления

- 1:50 для моечных машин под давлением.

Рекомендуется для использования на металлических поверхностях, стекла, фарфора и пластмассы, устойчивых к воздействию сильных щелочей.

### ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

Цвет: прозрачный, окрашенный в красный цвет

Запах: характерный, слабый

Химический состав: смесь моющих средств + щелочных компонентов

Удельный вес: 1,05 г/см<sup>3</sup> при 20°C

Вязкость: 2-5 мПа·с

pH-отношение: 13

Растворимость в воде: неограниченная

Содержание воды: прибл. 80% (концентрат)

### ХРАНЕНИЕ:

Хранить продукт в вертикальном положении при температуре от 0°C до +25°C в сухом, хорошо проветриваемом помещении в надлежащем образом маркированном герметичном оригинальном контейнере.

### УПАКОВКА:

Пластиковые бутылки 500 г и канистры 5 кг (другие по

запросу).

### ПРАКТИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ:

MULTIBOND-6501 очень эффективен и прост в использовании, но требует осторожности из-за своей коррозионной природы. Он может быть опасен для любых поверхностей, покрытых определенными красками и покрытиями, особенно при длительном контакте. Для определения безопасного использования рекомендуется провести тестирование. Продукт можно использовать многократно, а жир и другие загрязнения, накапливающиеся во время использования, можно удалять из емкости так же, как и другие отложения. После использования средства очищенную поверхность и чистящие инструменты следует промыть мыльной водой и высушить. Поскольку некоторые поверхности, например, нержавеющая сталь, могут обесцветиться при длительном контакте, не забудьте быстро нейтрализовать высокий уровень pH чистой водой.

### ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

Перед использованием продукта прочтите и строго соблюдайте информацию, содержащуюся в паспорте безопасности. Продукт для профессионального использования - беречь от детей. Используйте в хорошо проветриваемых помещениях. Беречь кожу и глаза. Используйте средства защиты лица и глаз, резиновые перчатки и щелочестойкую рабочую одежду. В случае загрязнения кожи или глаз тщательно промойте их водой. При проглатывании прополоскать рот водой и дать холодную воду или молоко, не вызывать рвоту.



Dane techniczne zawarte w powyższej karcie mają charakter jedynie informacyjny, są podane rzetelnie oraz są wynikiem badań i doświadczeń producenta jak również użytkowników produktów.

Producent w żaden sposób nie może odpowiadać za skutki działania użytkowników produktów, ponieważ nie ma na nie najmniejszego wpływu. Zaleca się wykonanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.

