karta techniczna

CENTRUM KLEJÓW I USZCZELNIEŃ
Aleja Matek Polskich 39
93-337 Łódź
www.kleje-przemyslowe.pl
www.multibond.pl
e-mail: biuro@kleje-przemyslowe.pl
tel. +48 42 645 75 40, 41 fax: 42

MULTIBOND-66

MULTI CLEANER средство для удаления и обезжиривания.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

MULTIBOND-66 – промышленное средство для чистки тормозов, сцеплений и других ремонтных работ. Содержит мощную смесь быстродействующих химических веществ. Эффективно растворяет и удаляет жир, битум и другие загрязнения. Удаляет пыль, отложения и тормозные потёртости. Снижает шум и скрип тормозной системы.

ТИПИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

применяется при текущем техническом обслуживании узлов тормозной системы (барабаны, диски и колодки), дисков сцепления, элементов систем ABS и CVC. Это эффективный, универсальный инструмент для мастерских. Благодаря исключительно эффективной работе он также широко применяется в промышленности для очистки деталей машин, мастерского оборудования и т. д.

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

Цвет: прозрачный, без примеси.
Запах: характерный, резкий
Химический состав: гексан, ксилол, этанол, пропеллент (пропан-бутан).
Вязкость 2 мПа.с
Количество пар: 2
Точка замерзания: -95°C
Точка кипения: +56°C
Температура вспышки: -18°C
Плотность: 0,79 г/см3
Нет коррозионной активности

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЭКОЛОГИЮ:

не содержит углеводородов, не содержит трихлорэтана, наполнен газом пропан-бутан. Значение МАК: 400 ppm

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в вертикальном положении при температуре от 0°C до +25°C в сухом, хорошо проветриваемом помещении, в правильно маркированной, плотно закрытой оригинальной упаковке. Храните продукт вдали от источников тепла и возгорания, открытого огня и искрообразующих устройств.

УПАКОВКА:

Спрей 600мл.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Перед применением поверхность основания следует очистить механическим способом от остатков клея, затвердевшего жира и грязи. Перед использованием тщательно встряхните контейнер. Средство для удаления MULTIBOND-66 следует обильно нанести на очищаемую поверхность и оставить до полного намокания и проникновения. Для труднодоступных мест используйте шланг, входящий в комплект поставки. Растворенные остатки удалите сухой тряпкой. Наносите средство несколько раз до тех пор, пока поверхность не станет полностью чистой (чистоту легко проверить, протерев чистой тряпкой или бумажным полотенцем).

На пористых (впитывающих) поверхностях после обезжиривания MULTIBOND -66 необходимо подождать еще 10-15 минут. для полного испарения очистителя.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Продукт классифицируется как опасный и оказывает негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду. Перед использованием продукта прочтите информацию, содержащуюся в паспорте безопасности, и строго следуйте ей. Продукт для профессионального использования – хранить в недоступном для детей месте.

Dane techniczne zawarte w powyższej karcie mają charakter jedynie informacyjny, są podane rzetelnie oraz są wynikiem badań i doświadczeń producenta jak również użytkowników produktów.
Producent w żaden sposób nie może odpowiadać za skutki działania użytkowników produktów, ponieważ nie ma na nie najmniejszego wpływu.
Zaleca się wykonanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.