

karta techniczna



CENTRUM KLEJÓW I USZCZELNIEŃ

Aleja Matek Polskich 39
93-337 Łódź

www.kleje-przemyslowe.pl
www.multibond.pl
e-mail: biuro@kleje-przemyslowe.pl

tel. +48 42 645 75 40, 41 fax: 42

MULTIBOND-8801 Спрей-разделительный агент, не содержащий силикона

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

MULTIBOND-8801 – технический аэрозоль, основным ингредиентом которого является специальное масло, которое, в отличие от силиконового масла, легко удаляется с поверхностей металлов, пластмасс и резины. Назначение масла – отделить поверхности друг от друга, обеспечить антикоррозионную защиту и уменьшить трение.

ТИПИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

MULTIBOND-8801 используется в качестве сепаратора (разделительного средства) и в качестве защитного средства в процессах сварки. В первом случае его используют при производстве резиновых и пластмассовых материалов, требующих дальнейшей обработки, такой как покраска, лакирование, трафаретная печать, сварка или склеивание. Во втором случае подготовка защищает металлические поверхности, прилегающие к месту сварки, от налипания брызг, образующихся при формировании шва, а также для консервации сопел сварочных горелок.

Другие параметры:

- Обеспечивает термостойкое покрытие.
- Обеспечивает дальнейшую обработку материала
- Не требует специальной очистки перед покраской, трафаретной печатью или сваркой.
- Не оставляет жирных следов на формованных деталях.

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

Химический тип: синтетическое масло

Дополнительные ингредиенты аэрозоля: бензин легкий, газ-вытеснитель.

Цвет: бесцветный

Вязкость базового масла: 1200 [МПа.с] при 25°C.

Удельный вес: 0,92 [г/мл] при 25°C.

Точка затвердевания базового масла (ISO 3016): <-65 °C

Диапазон рабочих температур: -50 + 200 °C

Хранение: до 24 месяцев при температуре 5-25°C в оригинальной и плотно закрытой упаковке.

УПАКОВКА:

Спрей-баллон 400мл.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Поверхности, предназначенные для покрытия маслом, следует очистить от остатков масла и любых загрязнений. При необходимости высушите. Распылите масло соответствующим слоем с расстояния примерно 20 см.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Продукт классифицируется как опасный и оказывает негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду. Перед использованием продукта прочтите информацию, содержащуюся в паспорте безопасности, и строго следуйте ей. Продукт для профессионального использования – хранить в недоступном для детей месте.



Dane techniczne zawarte w powyższej karcie mają charakter jedynie informacyjny, są podane rzetelnie oraz są wynikiem badań i doświadczeń producenta jak również użytkowników produktów.

Producent w żaden sposób nie może odpowiadać za skutki działania użytkowników produktów, ponieważ nie ma na nie najmniejszego wpływu. Zaleca się wykonanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.

